

## 切り口用工程処理剤

品名	特徴
コンディショナー 油性A	油性タイプのクリーナーで、汚れや素材表面にはみ出した仕上剤などを除去できます。布などに少量つけて拭き取りますので作業性が容易です。但し、完全に切り口仕上剤が乾燥してしまうと容易には取れません。
サウンドナイロン	皮革製品の切り口磨き用に開発された製品です。目止め液などを含ませ、切り口を磨きますと毛羽立ちを抑え平滑性のある非常に滑らかな下地になります。
FDスポンジ	切り口仕上剤を塗る際に使用する硬質スポンジです。好きな大きさにカットし使用して下さい。
切り口用マット剤	『サーマルコート』等切り口仕上剤向けのツヤ消し剤です。ツヤをより抑えたい場合、任意の割合で混合し使用します。過度に加えると物性が悪くなり、色落ち、ワレ等の原因になります。良く攪拌してからご使用下さい。
リキッドスリッカー	磨くことで切り口仕上剤を溶かしながら平滑にします。布に含ませ、凸凹のある仕上膜を拭き溶かしながら平滑になるように磨いて下さい。引火性の液体ですので、火気の無い場所でご使用下さい。
消泡剤	泡切れを良くしたい場合、任意の割合（最大5%程度）で混合し使用します。混合後は良く攪拌して下さい。過度に加えると物性が悪くなり、色落ち、ワレ、はがれ等の原因になります。良く攪拌してからご使用下さい。
モッタリン	『サーマルコート』等切り口仕上剤向けの増粘剤です。粘性を増したい場合、任意の割合（最大5%程度）で混合し使用します。混合後は良く攪拌して下さい。過度に加えると物性が悪くなり、色落ち、ワレ等の原因になります。

# COLUMBUS

# PRODUCT DATA

May, 2018

## 【仕上剤の使用、保管の注意】

- ・ 仕上剤のほとんどの製品は水性、油性タイプを問わず、化学品であるため取扱いには十分な注意が必要です。
  - ・ 仕上剤は皮膚への付着や蒸気の暴露等によりかぶれることがあります。メガネやマスク、手袋など保護具を使用し、通気性の良い場所または局所排気装置のある場所で使用して下さい。また、吸入したり飲んだりしないで下さい。
  - ・ 仕上剤は開封後なるべく早くご使用下さい。変質や異物混入を防ぐため必ず密栓し、直射日光、高温または低温環境下、温度変化の激しい場所、火気、熱源を避け、常温で保管して下さい。また、使用中も蒸気が出ないようにフタを閉めて下さい。
  - ・ 仕上剤は防腐剤や防かび剤などを配合しておりますが、容器外に出し、使い残しを戻しますと酸化や雑菌の繁殖、腐敗の原因になります。仕上剤の劣化が進み、使用できなくなりますので使い残しを容器に戻さないで下さい。
- ※ 製品の内容や取扱いに関する注意事項を記載した安全データシート（SDS）を発行しておりますのでご確認下さい。

※ 素材の状態や作業条件など使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。事前に必ず仕上げテストを行いご確認下さい。

ここに提供する情報は、弊社で信頼できると信じる資料に基づくものです。一旦、顧客の皆様の手に入った弊社製品については、その使用条件・方法などの管理ができませんので、弊社では責任を負いかねます。  
クレーム防止のため、仕上げ後の商品に対する検査および物性などは、責任をもってご確認下さい。詳細が必要な場合には、安全データシート（SDS）をご確認下さい。

東京 : 〒111-8610 東京都台東区寿4-16-7

TEL : 03-3844-7117

FAX : 03-3843-1277

大阪 : 〒550-0003 大阪市西区京町堀2-13-6

TEL : 06-6448-7814

FAX : 06-6448-7791

担当

株式会社 **JOYPA** 化成品ルート

[www.columbus.co.jp](http://www.columbus.co.jp)

コロンプスの業務用  
仕上剤・仕上用品  
スペシャルサイト

[shoefinishing.jp](http://shoefinishing.jp)