

様々な撥水仕上剤のラインナップ

撥水剤シリーズ

【特 徴】

■各種素材・工程に対応している撥水仕上剤です。 様々なニーズにお応えできますのでご活用ください。

製品名	特 徴
撥水剤SHコンク	スプレー仕上げタイプで乾燥が早く、 広範囲に塗布できます。 撥水効果も高く作業性も良好です。
撥水剤HCコンク	フッ素樹脂をゲル化させた撥水剤です。 手塗りタイプなので塗布量が多くなり 効果も持続力も強く長くなります。
業務用クロスアメダス	乾燥性を調整した事で効果的に繊維 製品や不織布などに高い撥水性を 付与します。
ラッカーアメダス	ツヤ出し効果と撥水効果を兼ね備えた 油性タイプの光沢剤です。 撥水効果の持続力が高いです。
水性撥水カラー	水性なので乾燥は遅くなりますが 安全性が高く、適正な作業環境を 維持します。

※ 各撥水仕上剤の詳細はそれぞれのカタログをご参照ください。

【使用上の注意】

- ・ 使用素材や塗布方法、塗布量によっては、シミになったり白化する場合があります。ご注意ください。
- ・ 塗布後、完全に乾燥させて下さい。不完全ですと十分な撥水効果が得られません。
(塗布量や気象状況などによりますが、おおよそ1日程度乾燥)
- ・ 使用状況によっては十分な効果が得られない場合があります。
事前に仕上げテストを行い、必ず物性をご確認ください。
- ・ 素材が濡れている場合は乾かしてからご使用ください。
- ・ 引火性の液体ですので、火気の無い場所でご使用ください。また、換気を必ず行うなど取り扱いに充分注意が必要です。(水性撥水カラーを除く)
- ・ 変質を避けるため一度容器から出した液は、元の容器に戻さないで下さい。
- ・ 撥水効果は製品の使用により、摩擦や屈曲などで性能が低下します。
- ・ 撥水剤使用条件の確認書が必要となります製品もあります。
- ・ 必ず局所排気装置のある所で作業を行い、防護メガネ、マスク、保護手袋等を使用してください。

※ 使用素材の状態や作業条件など、変化する要因も多いため、事前に必ず仕上を行い、ご確認下さい。

ここに提供する情報は、弊社で信頼できると信じる資料に基づくものです。一旦、顧客の皆様の手に渡った弊社製品については、その使用条件・方法などの管理ができませんので、弊社では責任を負いかねます。
クレーム防止のため、仕上後の商品に対する検査および物性などは、責任をもってご確認下さい。
詳細が必要な場合には、安全データシート(SDS)をご参照ください。

東京 : 〒111-8610 東京都台東区寿4-16-7 TEL : 03-3844-7117 FAX : 03-3843-1277

大阪 : 〒550-0003 大阪市西区京町堀2-13-6 TEL : 06-6448-7814 FAX : 06-6448-7791

担当